

GAMA DE VIBRACIÓN


i-SPYDER

Convertidor electrónico integrado

El SPYDER es un convertidor electrónico integrado que alimenta un vibrador de alta frecuencia, listo para enchufar y funcionar. La gama está compuesta por el SPYDER PRO y el i-SPYDER.



- Peso del convertidor: 3.4kg
- Frecuencia de vibrado 12,000 v.p.m.
- Punta de goma reforzada opcional.
- Entrada voltaje/frecuencia estándar: 230v~50/60Hz (Opcionalmente disponible en 110v~50/60Hz, consultar disponibilidad)
- Longitud estándar: 5m de manguera y 15m de cable (consultar otras)
- Arranque progresivo para evitar picos de corriente, evitando su deterioro
- Indicador LED externo tricolor para comunicar cualquier incidencia al usuario. (Para i-Spyder Button)
- Sistema PRCD opcional, que desconecta inmediatamente el equipo por fuga de 10mA para una mayor protección del usuario y del equipo



+ Plug & Play

Convertidor y aguja integrados en un equipo listo para su utilización.



+ Mantenimiento cero

No precisa repuestos. No genera residuos ni partes que necesiten mantenimiento periódico.



+ Compacto y ligero

Peso ligero y muy manejable, lo que permite su uso en lugares de difícil acceso.



+ Seguro y fiable

Carcasa hermética que lo protege contra agua y polvo (IP67). Protegido ante sobrecargas, sobretensión y cortocircuitos.



Datos Técnicos

MODELO	Peso total (kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Entrada potencia (KW)	Rendimiento (m3/h)
i-SPYDER 230V-30	11,5	353	30	0,4	Hasta 10
i-SPYDER 230V-38	13	370	38	0,75	Hasta 20
i-SPYDER 230V-50	17	365	50	1,1	Hasta 30
i-SPYDER 230V-60	19	400	58	1,5	Hasta 35
i-SPYDER 230V-70	20	400	65	1,9	Hasta 40

*Todos los i-SPYDER están disponibles en versión interruptor (Switch) y versión pulsador (Button).